

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)

relativa al Pietrisco quaranta 70 F - 20607001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pietrisco quaranta 70 F - 20607001

2. Numero di tipo:

20607001

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:

UNI EN 13242 Aggregati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

*Consorzio Cave Bologna Soc. Coop. - Unità produttiva di Via Zanardi
n°526 - 40131 Bologna (BO) - Italia*

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

2+

7. Organismo notificato:

Rina Services S.p.A.(0474) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche armonizzate :		
Dimensione, forma e massa volumica dei granuli		
Designazione dimensionale	32/80	(d/D)
Granulometria / Tolleranza categoria	G _c 80/20	G _{xx}
Appiattimento	F _{l20}	(FI)
Indice di forma	S _{l20}	(SI)
Massa volumica granuli/particelle	2,66	(Mg/m ³)
Purezza		
Qualità delle polveri / fini	NR	(MB, SE)
Contenuto delle polveri / fini	f ₃	(f _{xx})
Contenuto in conchiglie	NPD	(SC _{xx})
Percentuale particelle frantumate	C _{ir} 7%	(C _{xx})
Stabilità di volume		
Componenti alteranti stabilità volumetrica scorie d'altoforno e d'acciaieria	NPD	(%WS)
Composizione/contenuto		
Solfati solubili in acidi	AS _{0,2}	(AS _{xx})
Zolfo totale	0,01	(%S)
Sostanza umica (alteraz. velocità di presa)	Colore liquido surnatante più chiaro colori normalizzati	T presa in min. e resistenza compr. S%
Impurezze organiche leggere	NPD	(% m _{LPC})
Assorbimento di acqua	0,79	(%WA)
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	(M _{DE})
Sostanze pericolose		
Emissione radioattività	NPD	Valori soglia dichiarati
Rilascio metalli pesanti	< ai valori di soglia Tabella 1 colonna B Allegato 5 Titolo V DLgs 152/2006	Valori soglia dichiarati
Rilascio idrocarburi policromatici	< ai valori di soglia Tabella 1 colonna B Allegato 5 Titolo V DLgs 152/2006	Valori soglia dichiarati
Rilascio altre sostanze pericolose – Amianto	< 1,00 mg/l	Valori soglia dichiarati
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁	(F / MS)
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	Valori soglia dichiarati

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Bologna, 12/12/2019

Firmato a nome per conto del fabbricante
 Alberghini Michele, Responsabile Prodotto

